Fiche technique dalle caoutchouc Bfl-s1 30 mm grain fin pour ERP exigeant

Dalle caoutchouc Bfl-s1 30 mm grain fin pour ERP exigeant – 100 × 100 cm — Gamme Light In Fitness.

En bref — Dalle caoutchouc à grain fin de 30 mm classée Bfl-s1, conçue pour les circuits fonctionnels et les zones de poids libres modérés d'un établissement recevant du public, où haltères et kettlebells sont reposés au sol sans lâchers répétés de barres chargées.
Repères — épaisseur 30 mm ; format 100 × 100 cm ; réaction au feu Bfl-s1 (EN 13501-1).



L'ESSENTIEL

Épaisseur	30 mm
Format	100 × 100 cm
Surface par dalle	1 m²
Réaction au feu	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Garantie	5 ans contre les défauts de fabrication, hors usure normale
Référence	LIF-1168179

Caractéristiques techniques

Dimensions	100 × 100 cm (1 m² par dalle)
Épaisseur	30 mm
Matériau	Caoutchouc SBR
Finition	Noire, grain fin
Classement feu	Bfl-s1 (EN 13501-1), rapport remis à la commande
Usage	Intérieur, établissements recevant du public
Disponibilité	En stock, livraison en France sous 7 à 10 jours
Unité de vente	1 dalle = 1 m²

Réaction au feu

Classement au feu Bfl-s1 selon EN 13501-1, déclaré par Light In Fitness, fabricant de cette dalle vendue sous sa marque ; rapport de classement remis au client à la commande. Les essais de réaction au feu ont été réalisés par un laboratoire accrédité.

Questions fréquentes

Cette dalle 30 mm est-elle classée Bfl-s1 ?

Oui. Elle est classée Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1, le meilleur classement de réaction au feu accessible à un revêtement de sol en caoutchouc. Le rapport de classement de la référence est remis au client à la commande.

Quelle différence avec la dalle Cfl-s1 ?

Les deux classes limitent la propagation du feu et la fumée, mais la classe Bfl exige un flux critique d'au moins 8,0 kW/m², contre 4,5 pour la classe Cfl. La Bfl-s1 se choisit quand le cahier des charges ou le bureau de contrôle l'exige.

La dalle est-elle garantie ?

Oui, 5 ans contre les défauts de fabrication, hors usure normale.

Quelle différence avec la dalle lisse Bfl-s1 ?

La dalle lisse a une surface entièrement unie et s'assemble par connecteurs ; elle existe en 25 et 30 mm. Cette dalle a une surface à grain fin et existe en 30, 40 et

50 mm. Les deux sont classées Bfl-s1.

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison confirmé au devis selon la surface et la destination. Pour un calepinage, une découpe ou un dossier de consultation, joignez le plan de la surface à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/dalle-caoutchouc-bfl-s1-30-mm-erp-exigeant-100x100-cm/
Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Dalle caoutchouc Bfl-s1 30 mm grain fin pour ERP exigeant – 100 × 100 cm — Gamme complète : Dalles caoutchouc anti-feu