Fiche technique dalle caoutchouc Bfl-s1 40 mm grain fin pour ERP exigeant

Dalle caoutchouc Bfl-s1 40 mm grain fin pour ERP exigeant – 100 × 100 cm — Gamme Light In Fitness.

En bref — Dalle caoutchouc à grain fin de 40 mm classée Bfl-s1, conçue pour les zones de drop et les plateformes de poids libres d'un établissement recevant du public, là où les barres chargées sont relâchées de façon répétée.
Repères — épaisseur 40 mm ; format 100 × 100 cm ; réaction au feu Bfl-s1 (EN 13501-1).



L'ESSENTIEL

Épaisseur	40 mm
Format	100 × 100 cm
Surface par dalle	1 m²
Réaction au feu	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Garantie	5 ans contre les défauts de fabrication, hors usure normale
Référence	LIF-1168180

Caractéristiques techniques

Dimensions	100 × 100 cm (1 m² par dalle)
Épaisseur	40 mm
Matériau	Caoutchouc SBR
Finition	Noire, grain fin
Classement feu	Bfl-s1 (EN 13501-1), rapport remis à la commande
Usage	Intérieur, établissements recevant du public
Disponibilité	En stock, livraison en France sous 7 à 10 jours
Unité de vente	1 dalle = 1 m²

Réaction au feu

Classement au feu Bfl-s1 selon EN 13501-1, déclaré par Light In Fitness, fabricant de cette dalle vendue sous sa marque ; rapport de classement remis au client à la commande. Les essais de réaction au feu ont été réalisés par un laboratoire accrédité.

Questions fréquentes

Cette dalle 40 mm est-elle classée Bfl-s1 ?

Oui. Elle est classée Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1, le meilleur classement de réaction au feu accessible à un revêtement de sol en caoutchouc. Le rapport de classement de la référence est remis au client à la commande.

Quelle différence avec la dalle Cfl-s1 ?

Les deux classes limitent la propagation du feu et la fumée, mais la classe Bfl exige un flux critique d'au moins 8,0 kW/m², contre 4,5 pour la classe Cfl. La Bfl-s1 se choisit quand le cahier des charges ou le bureau de contrôle l'exige.

La dalle est-elle garantie ?

Oui, 5 ans contre les défauts de fabrication, hors usure normale.

Quelle différence avec la dalle lisse Bfl-s1 ?

La dalle lisse a une surface entièrement unie et s'assemble par connecteurs ; elle existe en 25 et 30 mm. Cette dalle a une surface à grain fin et existe en 30, 40 et

50 mm. Les deux sont classées Bfl-s1.

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison confirmé au devis selon la surface et la destination. Pour un calepinage, une découpe ou un dossier de consultation, joignez le plan de la surface à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/dalle-caoutchouc-bfl-s1-40-mm-erp-exigeant-100x100-cm/
Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Dalle caoutchouc Bfl-s1 40 mm grain fin pour ERP exigeant – 100 × 100 cm — Gamme complète : Dalles caoutchouc anti-feu