Fiche technique dalle caoutchouc Bodytone Pro Flow Mat 20 mm lisse

Dalle caoutchouc Bodytone Pro Flow Mat 20 mm lisse — Marque Bodytone, distribuée en France par Light In Fitness.

En bref — Dalle caoutchouc lisse de 20 mm de la gamme Bodytone, conçue pour les zones cardio, l'entraînement fonctionnel et les circulations, avec une surface lisse qui simplifie le nettoyage quotidien.
Repères — épaisseur 20 mm ; format 100 × 100 cm ; réaction au feu Efl (EN 13501-1) ; poids 16,8 kg par unité de vente.



L'ESSENTIEL

Épaisseur	20 mm
Format	100 × 100 cm
Surface par dalle	1 m²
Poids	16,8 kg par unité de vente
Réaction au feu	Efl (EN 13501-1)
Garantie	Garantie constructeur, conditions précisées au devis
Référence	LIF-40187

Caractéristiques techniques

Format Light In Fitness	100 × 100 cm, soit 1 m² par dalle
Épaisseur	20 mm, soit 2 cm
Surface	Finition lisse présentée par Bodytone pour faciliter le nettoyage
Usages présentés par le fabricant	Entraînement fonctionnel, cardio et circulations
Réaction au feu	Efl selon EN 13501-1, déclarée par Bodytone dans la déclaration des performances PFM20-001 du 28 juillet 2026 (norme EN 14041:2018)

Réaction au feu

Classement de réaction au feu Efl selon la norme EN 13501-1. Vérifiez l'exigence applicable à votre local (type d'ERP, emplacement) avant commande.

Questions fréquentes

Quelles sont les dimensions de la Pro Flow Mat 20 mm ?

Le format du catalogue Light In Fitness est de 100 × 100 cm, avec une épaisseur de 20 mm, soit 100 × 100 × 2 cm. Une dalle couvre 1 m². Le devis précise le conditionnement et les quantités.

Quels usages Bodytone présente-t-il pour la Pro Flow Mat 20 mm ?

Bodytone présente cette référence pour l'entraînement fonctionnel, les zones cardio et les circulations. L'adéquation à votre salle doit tenir compte de la charge des équipements, des pieds des machines, du support et des contraintes acoustiques.

Quel est le classement feu annoncé ?

Bodytone déclare un classement Efl selon EN 13501-1 dans la déclaration des performances PFM20-001 du 28 juillet 2026. Faites confirmer la prescription du local avant une pose en ERP.

Cette dalle garantit-elle l'absence de déformation sous une machine lourde ?

La charge totale ne suffit pas à décider : l'appui des pieds, la répartition de la charge, le support et la construction du sol interviennent. Demandez les limites d'utilisation de la référence pour votre équipement ; cette fiche ne garantit pas une absence universelle de déformation.

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison confirmé au devis selon la surface et la destination. Pour un calepinage, une découpe ou un dossier de consultation, joignez le plan de la surface à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/dalle-de-sol-professionnelle-20-mm-caoutchouc-haute-densite-a-finition-lisse-bodytone-pro-flow-mat/
Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Dalle caoutchouc Bodytone Pro Flow Mat 20 mm lisse — Gamme complète : Dalles caoutchouc pour CrossFit et haltérophilie