Fiche technique dalle caoutchouc Bodytone Pro Flow Mat 40 mm

Dalle caoutchouc Bodytone Pro Flow Mat 40 mm pour haltérophilie et CrossFit — Marque Bodytone, distribuée en France par Light In Fitness.

En bref — Dalle caoutchouc de 40 mm de la gamme Bodytone, conçue pour les zones de poids libres et d'entraînement fonctionnel d'une salle professionnelle, avec une sous-face de drainage.
Repères — épaisseur 40 mm ; format 100 × 100 cm ; réaction au feu Bfl-s1 (EN 13501-1) ; poids 35 kg par unité de vente.



L'ESSENTIEL

Épaisseur	40 mm
Format	100 × 100 cm
Surface par dalle	1 m²
Poids	35 kg par unité de vente
Réaction au feu	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Garantie	Garantie constructeur, conditions précisées au devis
Référence	LIF-40195

Caractéristiques techniques

Format catalogue Light In Fitness	100 × 100 cm, soit 1 m² par dalle
Épaisseur	40 mm, soit 4 cm
Surface	Finition lisse présentée par Bodytone pour faciliter le nettoyage
Sous-face	Drainage et pièces de liaison présentés par le fabricant ; suivre sa notice de pose
Usages présentés par Bodytone	Poids libres, entraînement fonctionnel et séances intensives
Réaction au feu	Bfl-s1 selon EN 13501-1 annoncé par Bodytone ; demander le procès-verbal et vérifier son domaine d'application

Réaction au feu

Bodytone annonce Bfl-s1 selon EN 13501-1 et une certification SGS sur sa page officielle Pro Flow Mat 40 (PFM40). Le procès-verbal applicable à la référence livrée est remis au client après la commande ; ses conditions de montage et son domaine d'application doivent être respectés. Source : page fabricant Bodytone.

Questions fréquentes

Quelles sont les dimensions de la Pro Flow Mat 40 mm ?

La fiche Light In Fitness présente un format de 100 × 100 cm et une épaisseur de 40 mm, soit 100 × 100 × 4 cm. Une dalle de ce format couvre 1 m². Vérifiez le conditionnement et le plan de pose sur le devis.

Quel est le classement feu de la Pro Flow Mat 40 mm ?

Bodytone annonce Bfl-s1 selon EN 13501-1 sur sa page officielle Pro Flow Mat 40. Avant une pose en ERP, demandez le procès-verbal applicable à la référence livrée et à son montage, puis faites valider la prescription du local. Une page commerciale ne remplace pas ce document.

La dalle 40 mm garantit-elle la protection pour une barre de 150 kg ?

Une épaisseur ne définit pas à elle seule une limite de charge ou une hauteur de lâcher admissible. Précisez la masse, les disques, la hauteur de lâcher, la fréquence des impacts et le support. Le choix du système de sol doit être validé pour ces conditions.

Quelle différence avec la Pro Flow Mat 20 mm ?

La Pro Flow Mat 20 mm est proposée pour les zones cardio, les circulations et le travail fonctionnel selon les contraintes du projet. La version 40 mm apporte une construction plus épaisse pour les zones de poids libres. Le raccord crée un ressaut de 20 mm à traiter avec une transition adaptée.

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison confirmé au devis selon la surface et la destination. Pour un calepinage, une découpe ou un dossier de consultation, joignez le plan de la surface à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/dalle-de-sol-professionnelle-40-mm-caoutchouc-haute-densite-extra-lisse-bodytone-pro-flow-mat/
Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Dalle caoutchouc Bodytone Pro Flow Mat 40 mm pour haltérophilie et CrossFit — Gamme complète : Dalles caoutchouc pour salle de sport