Fiche technique dalle caoutchouc Cfl-s1 20 mm

Dalle caoutchouc Cfl-s1 20 mm, 100 × 100 cm — Gamme Light In Fitness.

En bref — Dalle caoutchouc de 20 mm classée Cfl-s1, conçue pour les espaces fitness, zones cardio et circulations dont la prescription de réaction au feu est fixée à ce niveau.
Repères — épaisseur 20 mm ; format 100 × 100 cm ; réaction au feu Cfl-s1 (EN 13501-1).



L'ESSENTIEL

Épaisseur	20 mm
Format	100 × 100 cm
Surface par dalle	1 m²
Réaction au feu	Cfl-s1 (EN 13501-1)
Garantie	5 ans contre les défauts de fabrication, hors usure normale
Référence	LIF-35518

Caractéristiques techniques

Dimensions	100 × 100 cm ; épaisseur 20 mm
Tolérance dimensionnelle	± 1 %
Surface	1 m² par dalle
Composition	Caoutchouc SBR noir
Epaisseur	20mm
Classement Feu	Cfl-s1

Réaction au feu

Classement au feu Cfl-s1 (NF EN 13501-1:2018), rapport de classement, document DEC/3, au nom de Light In Fitness, établi par le LNE (Laboratoire national de métrologie et d'essais, Laboratoire de Trappes, organisme notifié auprès de la Commission européenne sous le n° 0071). Produit classé : dalle caoutchouc SBR recyclé de 1 000 kg/m³, finition noire, non ignifugée, épaisseurs testées de 15 à 30 mm. Essais NF EN ISO 11925-2:2020 sur 12 éprouvettes, conformes à 15 s d'exposition, et NF EN ISO 9239-1:2013 : éclairement critique de 7,2 kW/m² en 30 mm et 5,2 kW/m² en 15 mm, pour un seuil Cfl fixé à 4,5 kW/m² ; production de fumées de 429 %·min en 30 mm et 730 %·min en 15 mm, pour un seuil s1 fixé à 750 %·min. Classement valable en pose libre, en pose collée ou adhésivée, et sur substrat classé A1 ou A2-s1,d0 d'une masse volumique d'au moins 1 350 kg/m³. Un rapport de classement ne constitue ni une approbation ni une certification de type produit. Light In Fitness détient le rapport et le transmet au client après commande.

Questions fréquentes

Le transport et la pose sont-ils compris ?

Les montants de cette fiche concernent la fourniture seule. Le transport, la préparation du support, les accessoires et la pose sont précisés séparément au devis selon votre projet.

La fiche suffit-elle pour valider les performances du sol ?

Non. Demandez les documents de la référence et de l’ensemble posé pour les exigences de réaction au feu, d’acoustique ou d’absorption des impacts. Les usages et conditions de pose doivent correspondre au domaine couvert.

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison confirmé au devis selon la surface et la destination. Pour un calepinage, une découpe ou un dossier de consultation, joignez le plan de la surface à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/dalle-caoutchouc-20-mm-100x100-cm-cfl-s1-pour-erp-au-meilleur-prix/
Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Dalle caoutchouc Cfl-s1 20 mm, 100 × 100 cm — Gamme complète : Dalles caoutchouc anti-feu