Fiche technique dalle caoutchouc effet chêne foncé 20 mm

Dalle caoutchouc effet chêne foncé 20 mm, 100 × 100 cm — Gamme Light In Fitness.

En bref — Dalle caoutchouc à surface vinyle effet chêne foncé de 20 mm, pour usage intérieur, conçue pour les espaces fitness d'hôtel et de résidence dont l'aménagement est construit sur des tonalités brunes.
Repères — épaisseur 20 mm ; format 100 × 100 cm ; réaction au feu Cfl-s1 (EN 13501-1) ; poids 18 kg par unité de vente.



L'ESSENTIEL

Épaisseur	20 mm
Format	100 × 100 cm
Surface par dalle	1 m²
Poids	18 kg par unité de vente
Réaction au feu	Cfl-s1 (EN 13501-1)
Garantie	5 ans contre les défauts de fabrication, hors usure normale
Référence	LIF-38647

Caractéristiques techniques

Format et couverture	100 × 100 cm ; 1 m² par dalle
Tolérance dimensionnelle	± 1 %
Épaisseur totale	20 mm
Composition	Surface vinyle imitation bois sur support caoutchouc SBR
Masse catalogue	18 kg par dalle
Usage	Intérieur
Réaction au feu déclarée	Cfl-s1 déclaré par Light In Fitness ; rapports détenus et transmis après commande
Finitions sur demande	Bordures en pente et angles arrondis assortis au décor chêne foncé

Réaction au feu

Classement au feu Cfl-s1 (NF EN 13501-1:2018) obtenu par essai direct sur la finition imitation bois, face bois exposée à la flamme, et non par extension d'un rapport portant sur une autre finition. Essais SGS du 7 mai 2025 selon NF EN ISO 9239-1:2010 et NF EN ISO 11925-2:2020, sur éprouvette de 21,4 mm fixée mécaniquement sur plaque de silicate de calcium : flux thermique critique de 6,1 kW/m² dans le sens X et 6,2 kW/m² dans le sens Y, pour un seuil Cfl fixé à 4,5 kW/m² ; production de fumées de 292 et 290 %·min, pour un seuil s1 fixé à 750 %·min. Classement Cfl-s1 confirmé dans les deux directions. Domaine déclaré du produit : 15 à 40 mm. Light In Fitness détient le rapport et le transmet au client après commande ; il n'est pas diffusé publiquement afin de prévenir son utilisation frauduleuse. Les essais de réaction au feu ont été réalisés par un laboratoire accrédité.

Questions fréquentes

Le transport et la pose sont-ils compris ?

Les montants de cette fiche concernent la fourniture seule. Le transport, la préparation du support, les accessoires et la pose sont précisés séparément au devis selon votre projet.

La fiche suffit-elle pour valider les performances du sol ?

Non. Demandez les documents de la référence et de l'ensemble posé pour les exigences de réaction au feu, d'acoustique ou d'absorption des impacts. Les usages et conditions de pose doivent correspondre au domaine couvert.

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison confirmé au devis selon la surface et la destination. Pour un calepinage, une découpe ou un dossier de consultation, joignez le plan de la surface à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/dalle-de-sol-amortissante-20mm-bois-chene-fonce-caoutchouc-haute-qualite-100x100-cm/
Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Dalle caoutchouc effet chêne foncé 20 mm, 100 × 100 cm — Gamme complète : Dalles caoutchouc imitation bois