Fiche technique dalle caoutchouc fitness CrossFit 40 mm

Dalle caoutchouc Fitness CrossFit 40 mm, 100 × 100 cm — Gamme Light In Fitness.

En bref — Dalle d'amortissement de 40 mm en SBR recyclé, conçue pour les zones de charges lourdes – haltérophilie, poids libres, cross-training – où le sol encaisse la chute répétée des barres et protège la dalle béton.
Repères — épaisseur 40 mm ; format 100 × 100 cm ; poids 32 kg par unité de vente.



L'ESSENTIEL

Épaisseur	40 mm
Format	100 × 100 cm
Surface par dalle	1 m²
Poids	32 kg par unité de vente
Garantie	5 ans contre les défauts de fabrication, hors usure normale
Référence	SOL-06795

Caractéristiques techniques

Dimensions	100 × 100 × 4 cm
Tolérance dimensionnelle	± 1 %
Matière	Caoutchouc SBR recyclé
Finition	Grain fin
Poids catalogue	32 kg par dalle
Densité annoncée	900 kg/m³
Unité de vente	Une dalle de 1 m²

Questions fréquentes

Cette dalle suffit-elle à résoudre les nuisances sonores ?
L'épaisseur de 40 mm ne garantit pas à elle seule un niveau d'isolation acoustique. Précisez la structure du bâtiment et les locaux voisins pour définir la composition du sol et les justificatifs nécessaires.

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison confirmé au devis selon la surface et la destination. Pour un calepinage, une découpe ou un dossier de consultation, joignez le plan de la surface à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/dalle-caoutchouc-fitness-crossfit-40mm/
Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Dalle caoutchouc Fitness CrossFit 40 mm, 100 × 100 cm — Gamme complète : Dalles caoutchouc pour CrossFit et haltérophilie