Fiche technique dalle caoutchouc gazon synthétique 25 mm

Dalle Caoutchouc avec Gazon Synthétique 100 x 100 x 2,5 cm – Revêtement Indoor/Outdoor — Gamme Light In Fitness.

En bref — Dalle hybride de 25 mm associant une base caoutchouc et un gazon synthétique traité anti-UV, conçue pour les surfaces utilisées en intérieur comme en extérieur – aires de jeux, pistes de traîneau, zones de déplacement.
Repères — épaisseur 25 mm ; format 100 × 100 cm.



L'ESSENTIEL

Épaisseur	25 mm
Format	100 × 100 cm
Surface par dalle	1 m²
Garantie	5 ans contre les défauts de fabrication, hors usure normale
Référence	LIF-39526

Caractéristiques techniques

Dimensions	100 × 100 cm (1 m² par dalle)
Épaisseur totale	25 mm (2,5 cm) — 10 mm de base caoutchouc + 15 mm de gazon
Surface	Gazon synthétique haute densité, traité anti-UV
Base	Caoutchouc SBR recyclé, 900 kg/m³
Liaison surface/base	Vulcanisation à chaud (bloc monolithique)
Couleur	Vert (aspect pelouse naturelle)
Usage	Indoor et outdoor
Drainage	Oui, structure micro-poreuse (pas de stagnation d'eau)
Résistance UV	Oui, traitement anti-décoloration
Entretien	Jet d'eau, aspirateur ou balai
Pose	Pose libre, sans colle ni outils

Questions fréquentes

Le gazon peut-il se décoller de la base caoutchouc ?

Non. Le gazon est lié à la base par vulcanisation à chaud, un procédé industriel qui crée un bloc monolithique indissociable. Ce n'est pas un collage superficiel. La liaison résiste à l'usure intensive, au piétinement répété et aux conditions extérieures : pluie, gel, rayonnement UV.

L'eau stagne-t-elle sur les dalles en extérieur ?

Non. La structure micro-poreuse du caoutchouc assure un drainage naturel : l'eau de pluie traverse la dalle et s'évacue par le dessous. Pas de flaques, pas de

mousse, pas de glissance après la pluie. Le support doit toutefois être lui-même drainant ou légèrement en pente : sur une dalle béton parfaitement étanche et horizontale, l'eau s'évacuera par les bords, plus lentement.

Quelle différence entre cette dalle et du gazon synthétique en rouleau ?

Le gazon en rouleau n'a pas de base amortissante : il se pose directement sur le sol existant et n'offre aucune absorption des chocs. La dalle hybride combine le gazon en surface et 10 mm de base caoutchouc en dessous, pour 25 mm d'épaisseur totale, ce qui apporte l'amortissement certifié EN 1177, le confort articulaire, la protection du sol existant et une isolation thermique que le rouleau seul ne peut pas offrir.

Peut-on poser ces dalles sur de la terre ?

Oui, à condition que la terre soit compactée et nivelée. Sur un sol meuble ou non nivelé, les dalles se décalent avec le temps et les joints s'ouvrent. Un lit de sable compacté, une surface béton ou un bitume offrent la meilleure stabilité. Prévoir également une bordure périphérique sur les grandes surfaces en pose sur terre, pour empêcher le glissement latéral de l'ensemble.

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison confirmé au devis selon la surface et la destination. Pour un calepinage, une découpe ou un dossier de consultation, joignez le plan de la surface à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/dalle-caoutchouc-avec-gazon-synthetique-100-x-100-x-25-cm-revetement-indoor-outdoor/
Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Dalle Caoutchouc avec Gazon Synthétique 100 x 100 x 2,5 cm – Revêtement Indoor/Outdoor — Gamme complète : Revêtements de sol pour aires de jeux