
Fiche technique dalle de basket-ball ses battle iii

Terrain de basket 3x3 — Dalle de basket-ball SES Battle III : 30,1 × 30,1 × 1,6 cm — Gamme Light In Fitness.

En bref — Dalle clipsable en TPE de 30,1 × 30,1 × 1,6 cm, homologuée FIBA 3×3, conçue pour les terrains de basket 3×3 de club et de compétition et pour les plateaux sportifs à monter sur un support existant.
Repères — épaisseur 16 mm ; format 30,1 × 30,1 cm.



L'ESSENTIEL

Épaisseur	16 mm
Format	30,1 × 30,1 cm
Surface par dalle	0,09 m²
Garantie	5 ans sur les dalles, hors dommages liés au transport et au déplacement du produit
Référence	LIF-22607

Caractéristiques techniques

Format de la dalle	30,1 × 30,1 cm
Matériau	TPE (élastomère thermoplastique), recyclable
Épaisseur	16 mm (16,3 mm mesurés)
Absorption des chocs	30 % – EN 14808
Rebond vertical du ballon	100 % – EN 12235
Déformation verticale	1,2 mm – EN 14809
Glissance à sec	102 (plage visée 80 à 110) – EN 13036-4
Perméabilité à l'eau	Supérieure à 24 000 mm/h – EN 12616
Plage de température d'utilisation	– 40 °C à + 60 °C
Tenue aux UV	Oui
Usage	Intérieur et extérieur
Assemblage	Clips élastiques intégrés, sans colle

Réaction au feu

Dalle homologuée FIBA Approved 3x3 Equipment (catégorie 3x3 & Outdoor Flooring, licence n° 3SF-063-02, niveaux 1 et 2), homologation consultable sur le site de la FIBA ; essais réalisés par le laboratoire Labosport selon la norme EN 14877:2013, à l'automne 2024 : absorption des chocs 30 % (EN 14808), déformation verticale 1,2 mm (EN 14809), rebond vertical du ballon 100 % (EN 12235), glissance à sec 102 (EN 13036-4), perméabilité à l'eau supérieure à 24 000 mm/h (EN 12616), épaisseur mesurée 16,3 mm. Le certificat précise que la dalle n'est pas destinée au jeu sur surface mouillée. Certificat et fiche technique remis au client à la commande. Les essais ont été réalisés par un laboratoire accrédité.

Questions fréquentes

La dalle SES Battle III est-elle homologuée FIBA 3×3 ?

Oui. Elle figure dans la liste « FIBA Approved 3x3 Equipment » sous la licence 3SF-063-02 ; le niveau 1 couvre les compétitions officielles FIBA 3×3. Le certificat est remis au client à la commande.

En quel matériau est fabriquée la dalle SES Battle III et quelles sont ses dimensions ?

Elle est moulée en TPE (élastomère thermoplastique), recyclable. Chaque dalle mesure 30,1 × 30,1 cm pour 1,6 cm d’épaisseur.

Peut-on jouer sur la dalle SES Battle III sous la pluie ?

Le certificat FIBA précise que la dalle n’est pas destinée au jeu sur surface mouillée. Sa perméabilité dépasse 24 000 mm/h et elle sèche rapidement après la pluie.

Sur quel support poser les dalles SES Battle III ?

Sur un support plan, dur et stable : dalle béton, enrobé, béton poreux, sol PVC, résine acrylique, ou parquet avec une sous-couche. La terre, l’herbe, le sable et les graviers non stabilisés sont à exclure.

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison confirmé au devis selon la surface et la destination. Pour un calepinage, une découpe ou un dossier de consultation, joignez le plan de la surface à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/dalle-de-basket-ball-ses-battle-iii-le-sol-en-caoutchouc-elastique-revolutionnaire-de-301x301x16cm/
Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Dalle de basket-ball SES Battle III : 30,1 × 30,1 × 1,6 cm — Gamme complète : Dalle clipsable polypropylène sportive