Fiche technique dalle piscine 6 mm monocolore

Dalle Piscine 6 mm Monocolore — Sol de Zone Humide Vestiaires et Douches — Gamme Light In Fitness.

En bref — Dalle de 6 mm en teinte unie pour zones humides, conçue pour les plages de bassin et les vestiaires où l’adhérence pieds nus doit tenir en permanence sous le chlore et le sel.
Repères — épaisseur 6 mm ; format 50 × 50 cm ; poids 0,9 kg/m².



L’ESSENTIEL

Épaisseur	6 mm
Format	50 × 50 cm
Poids	0,9 kg/m²
Garantie	Conditions précisées au devis
Référence	LIF-765477

Caractéristiques techniques

Épaisseur	6 mm
Origine du matériau	Matériau de pont de bateau, transposé aux zones humides du bâtiment
Destination	Plages de bassin, vestiaires, douches, spas et zones wellness, en intérieur comme en extérieur
Version	Monocolore — teinte unie, sans motif
Adhérence	Coefficient de friction élevé en conditions humides, annoncé par le fabricant. Aucun essai de glissance réalisé à ce jour.
Résistance chimique	Matériau employé en milieu nautique et humide (chlore, sel). Le fabricant ne dispose d’aucun essai documenté précisant les concentrations, le protocole ni la durée d’exposition.
Coloris	Noir, moka, gris clair ou gris foncé
Unité de vente	Au mètre carré
Matériau	Mousse EVA
Densité	150 kg/m³
Format de dalle	50 × 50 cm
Poids au m²	0,9 kg/m²
Résistance à l’abrasion	UNE 53527 — perte inférieure à 200 mm³
Classement de glissance	Non testé à ce jour — aucun procès-verbal DIN 51097 (pieds nus) ni R9 à R13 (pieds chaussés)
Sol chauffant	Compatible en pose collée. Pose possible sur support en pente.

Support requis	Sol dur, propre, sec et plan
Entretien	Tout produit de nettoyage courant non abrasif — eau et détergent neutre, sans solvant
Fabrication	Espagne

Questions fréquentes

Quelle différence avec la version bicolore fraisable ?

Cette version est d'une seule teinte, sans dessin. La version bicolore est constituée de deux couches de couleurs différentes : le fraisage de la couche supérieure fait apparaître la couleur du dessous, ce qui permet d'intégrer un logo, des lignes de circulation ou une délimitation de zones directement dans le sol. L'écart de prix entre les deux est important.

Résiste-t-il au chlore et à l'eau salée ?

Ce matériau est employé en milieu nautique et en zone humide depuis des années, chlore et eau salée compris. En revanche, le fabricant ne dispose à ce jour d'aucun essai documenté précisant les concentrations testées, le protocole et la durée d'exposition. Si votre cahier des charges exige une donnée chiffrée de résistance chimique, dites-le nous : nous la réclamons.

Convient-il à un usage pieds nus ?

C'est sa destination : plages de bassin, douches et vestiaires. La classe de glissance pieds nus n'étant pas publiée, demandez-la si votre projet l'exige.

Quel entretien ?

Lavage à l'eau avec un détergent neutre. Évitez les solvants et les disques abrasifs, qui attaquent la couche d'usure.

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison confirmé au devis selon la surface et la destination. Pour un calepinage, une découpe ou un dossier de consultation, joignez le plan de la surface à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/dalle-piscine-6mm-monocolore/
Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Dalle Piscine 6 mm Monocolore — Sol de Zone Humide Vestiaires et Douches — Gamme complète : Revêtement Piscine