Fiche technique dalle puzzle caoutchouc 7 mm marron uni Cfl-s2

Dalle puzzle caoutchouc 7 mm marron uni – 100 × 100 cm, Cfl-s2 et COV A+ — Gamme Light In Fitness.

En bref — Dalle puzzle en caoutchouc de 7 mm en marron uni, conçue pour les salles qui veulent sortir des gris et des noirs du sol sportif : c’est la seule teinte chaude de la gamme haute densité en pose puzzle.
Repères — épaisseur 7 mm ; format 100 × 100 cm ; réaction au feu Cfl-s2 (EN 13501-1) ; poids 10,5 kg par unité de vente.



L’ESSENTIEL

Épaisseur	7 mm
Format	100 × 100 cm
Surface par dalle	1 m²
Poids	10,5 kg par unité de vente
Réaction au feu	Cfl-s2 (EN 13501-1)
Garantie	5 ans contre les défauts de fabrication, hors usure normale
Référence	LIF-932817

Caractéristiques techniques

Dimensions	100 × 100 cm
Épaisseur	7 mm
Densité	1 500 kg/m³
Assemblage	Emboîtement puzzle
Classement feu	Cfl-s2
Émissions de COV	A+
Poids par dalle	10,5 kg
Structure	Bicouche : couche supérieure antidérapante résistante à l’abrasion, couche inférieure noire amortissante, sous-face adhérente
Couche d’usure	2 mm
Unité de vente	1 dalle = 1 m²

Réaction au feu

Classement de réaction au feu Cfl-s2 selon la norme EN 13501-1. Vérifiez l’exigence applicable à votre local (type d’ERP, emplacement) avant commande.

Questions fréquentes

La livraison est-elle comprise dans le prix ?
Non. La livraison sur palette est chiffrée au devis selon la quantité et la destination.

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison confirmé au devis selon la surface et la destination. Pour un calepinage, une découpe ou un dossier de consultation, joignez le plan de la surface à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/dalle-puzzle-caoutchouc-7-mm-marron-uni-100x100-cm-cfl-s2/
Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Dalle puzzle caoutchouc 7 mm marron uni – 100 × 100 cm, Cfl-s2 et COV A+ — Gamme complète : Dalles puzzle caoutchouc 7 mm Cfl-s2 et COV A+