Fiche technique dalle SBR grain fin 50 mm

Dalle SBR grain fin 50 mm, 100 × 100 cm — Gamme Light In Fitness.

En bref — Dalle amortissante de 50 mm à grain fin, conçue pour le cross-training et l'entraînement fonctionnel, entre l'épaisseur de musculation standard et celle réservée à l'haltérophilie.
Repères — épaisseur 50 mm ; format 100 × 100 cm ; réaction au feu Efl (EN 13501-1) ; poids 32 kg par unité de vente.



L'ESSENTIEL

Épaisseur	50 mm
Format	100 × 100 cm
Surface par dalle	1 m²
Poids	32 kg par unité de vente
Réaction au feu	Efl (EN 13501-1)
Garantie	5 ans contre les défauts de fabrication, hors usure normale
Référence	LIF-33300

Caractéristiques techniques

Dimensions	100 × 100 cm — 1 m² par dalle
Épaisseur	50 mm
Tolérance dimensionnelle	± 1 %
Matériau	Caoutchouc SBR (styrene-butadiene rubber) recyclé, haute densité
Poids	De l'ordre de 32 à 35 kg par dalle (valeur indicative)
Finition	Grain fin noir — surface dense, ne retient pas la magnésie
Classement feu	Efl (EN 13501-1) — usage non ERP
Certification sécurité	EN 1177 — hauteur de chute critique HIC 1,8 m
Antidérapant	Oui — grip conservé sur sol humide ou avec magnésie
Usage	Indoor et outdoor
Pose	Pose libre (stabilité par le poids) ou collée
Entretien	Eau savonneuse, autolaveuse ou jet d'eau — détergent neutre

Réaction au feu

Classement de réaction au feu Efl selon la norme EN 13501-1. Vérifiez l'exigence applicable à votre local (type d'ERP, emplacement) avant commande.

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison confirmé au devis selon la surface et la destination. Pour un calepinage, une découpe ou un dossier de consultation, joignez le plan de la surface à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/dalle-de-sol-amortissante-caoutchouc-100x100-cm-50-mm-sbr-efl-grain-fin/
Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96