Fiche technique machine à laver de sol pour dalles en caoutchouc 400 mm

Machine à laver de sol pour dalles en caoutchouc – 950 W, 400 mm, réservoir 7 L — Gamme Light In Fitness.

En bref — Autolaveuse professionnelle à brosse de 400 mm, conçue pour l'entretien mécanisé des sols en caoutchouc d'une salle de sport, là où le nettoyage manuel ne suit plus la surface à traiter.
Repères — épaisseur 1000 mm ; format 36,6 × 50 cm ; poids 32,5 kg par unité de vente.



L'ESSENTIEL

Épaisseur	1000 mm
Format	36,6 × 50 cm
Surface par dalle	0,18 m²
Poids	32,5 kg par unité de vente
Garantie	Conditions précisées au devis
Référence	LIF-516133

Caractéristiques techniques

Moteur à induction monophasé	950 W
Vitesse des brosses	650 tr/min
Largeur de brosse	400 mm
Moteur de la pompe	25 W
Distribution du liquide	Système de pulvérisation électrique
Pression de la brosse	Jusqu'à 290 g/cm²
Réservoir d'eau propre	7 L
Réservoir d'eau sale	2,3 L
Rendement — sols durs	Jusqu'à 1 160 m²/h
Rendement — moquettes / tapis	Jusqu'à 570 m²/h

Questions fréquentes

Quelle surface cette laveuse peut-elle nettoyer par heure ?

La laveuse pour sols en caoutchouc offre un rendement théorique allant jusqu'à 1 160 m²/h sur sols durs et jusqu'à 570 m²/h sur moquettes et tapis, grâce à sa brosse de 400 mm tournant à 650 tr/min. En conditions réelles de salle, avec contournement du matériel et remplissage des réservoirs, le rendement effectif est nettement inférieur à cette valeur théorique.

Cette machine convient-elle aux dalles caoutchouc profilées ou texturées ?

Oui. La pression de brossage réglable jusqu'à 290 g/cm² permet un nettoyage en profondeur des surfaces lisses comme des surfaces profilées, sans agresser le revêtement.

Faut-il une installation électrique spécifique ?

Non. La machine fonctionne avec un moteur à induction monophasé de 950 W et se branche sur une alimentation standard, ce qui la rend utilisable dans toute salle de sport, box de CrossFit ou espace fitness d'hôtel.

Quel produit de nettoyage utiliser avec cette laveuse ?

Un détergent neutre dilué convient à la très grande majorité des sols caoutchouc. Sont à proscrire les solvants, les dégraissants agressifs et les produits chlorés concentrés, qui attaquent le liant du caoutchouc et peuvent faire tomber la garantie du revêtement. La référence et le dosage exact sont communiqués avec le devis, en fonction du sol installé dans votre établissement.

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison confirmé au devis selon la surface et la destination. Pour un calepinage, une découpe ou un dossier de consultation, joignez le plan de la surface à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/machine-a-laver-de-sol-pour-dalles-en-caoutchouc-950-w-400-mm-reservoir-7-l/
Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Machine à laver de sol pour dalles en caoutchouc – 950 W, 400 mm, réservoir 7 L — Gamme complète : Dalles caoutchouc pour salle de sport