Fiche technique sous-couche amortissante 10 mm

Sous couche acoustique — Sous-couche amortissante 10 mm – Dimensions 2x25 m — Gamme Light In Fitness.

En bref — Sous-couche amortissante de 10 mm en rouleau de 2 × 25 m, conçue pour les grandes surfaces continues – piste de sprint, aire multisports – où le rouleau limite le nombre de joints par rapport à la pose en plaques.
Repères — épaisseur 10 mm.



L'ESSENTIEL

Épaisseur	10 mm
Garantie	Conditions précisées au devis
Référence	LIF-36521

Caractéristiques techniques

Dimensions	2 m x 25 m
Épaisseur	10 mm
Densité	200 kg/m3
Certification	EN-1177 (norme européenne)
Matériau	100 % recyclable, respectueux de l'environnement
Résistance	Résistant au gel

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison confirmé au devis selon la surface et la destination. Pour un calepinage, une découpe ou un dossier de consultation, joignez le plan de la surface à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/sous-couche-amortissante-10-mm-dimensions-2x25-m/
Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Sous-couche amortissante 10 mm – Dimensions 2x25 m — Gamme complète : Sous-couches isolation thermique acoustique des sols