Fiche technique sous-couche amortissante 10 mm

Sous couche acoustique — Sous-couche amortissante 10 mm, plaque 1 × 2 m — Gamme Light In Fitness.

En bref — Sous-couche amortissante de 10 mm en plaque de 2 m², conçue pour être posée sous un gazon sportif, le format plaque permettant de traiter une surface par zones et d'ajuster les découpes en bordure.
Repères — épaisseur 10 mm ; format 200 × 100 cm.



L'ESSENTIEL

Épaisseur	10 mm
Format	200 × 100 cm
Surface par dalle	2 m²
Garantie	Conditions précisées au devis
Référence	LIF-36515

Caractéristiques techniques

Dimensions	200 × 100 cm ; épaisseur 10 mm
Surface	2 m² par plaque
Matière	Mousse composite
Densité annoncée	200 kg/m³
Utilisation	Sous un revêtement compatible ; intérieur ou extérieur selon le système validé

Questions fréquentes

Le transport et la pose sont-ils compris ?

Les montants de cette fiche concernent la fourniture seule. Le transport, la préparation du support, les accessoires et la pose sont précisés séparément au devis selon votre projet.

La fiche suffit-elle pour valider les performances du sol ?

Non. Demandez les documents de la référence et de l'ensemble posé pour les exigences de réaction au feu, d'acoustique ou d'absorption des impacts. Les usages et conditions de pose doivent correspondre au domaine couvert.

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison confirmé au devis selon la surface et la destination. Pour un calepinage, une découpe ou un dossier de consultation, joignez le plan de la surface à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/sous-couche-amortissante-10-mm-dimensions-1x2-m/
Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Sous-couche amortissante 10 mm, plaque 1 × 2 m — Gamme complète : Sous-couches isolation thermique acoustique des sols