Fiche technique sous-couche mousse pu 10 mm 300 kg/m³ plaque 200 × 100 cm

Sous couche acoustique — Sous-couche mousse PU 10 mm 300 kg/m³ – plaque 200 × 100 cm — Gamme Light In Fitness.

En bref — Plaque de sous-couche en mousse polyuréthane de 10 mm à 300 kg/m³, conçue pour les rénovations où la hauteur de réservation est quasi nulle et où la seule marge de manœuvre reste la densité du résilient.
Repères — épaisseur 10 mm ; format 200 × 100 cm ; poids 6 kg par unité de vente.



L'ESSENTIEL

Épaisseur	10 mm
Format	200 × 100 cm
Surface par dalle	2 m²
Poids	6 kg par unité de vente
Garantie	Conditions précisées au devis
Référence	LIF-932702

Caractéristiques techniques

Dimensions de la plaque	200 × 100 cm (2 m²)
Épaisseur	10 mm
Densité	300 kg/m³
Matériau	Mousse de polyuréthane (PU) composite
Poids par plaque	6 kg
Unité de vente	1 plaque

Questions fréquentes

Peut-on l'utiliser seule, sans revêtement ?

Non. C'est une sous-couche : elle se recouvre d'un revêtement sportif (dalles caoutchouc, rouleau, parquet).

La livraison est-elle comprise dans le prix ?

Non. La livraison sur palette est chiffrée au devis selon la quantité et la destination.

Quel est le poids d'une plaque ?

Une plaque de 200 × 100 cm pèse 6 kg, soit 3 kg/m².

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison confirmé au devis selon la surface et la destination. Pour un calepinage, une découpe ou un dossier de consultation, joignez le plan de la surface à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/sous-couche-mousse-pu-10-mm-300-kg-m3-plaque-200x100-cm/

Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Sous-couche mousse PU 10 mm 300 kg/m³ – plaque 200 × 100 cm — Gamme complète : Sous-couches isolation thermique acoustique des sols