Fiche technique terrain de pickleball en rouleau pvc 9 × 18 m sol indoor 2 mm

Terrain de pickleball en rouleau PVC 9 × 18 m – sol indoor 2 mm, lignes imprimées — Gamme Light In Fitness.

En bref — Revêtement PVC de 2 mm pour terrain de pickleball complet de 162 m², conçu pour les salles qui peuvent loger l'aire de jeu officielle et ses dégagements périphériques, en pose soudée pérenne ou collée démontable.
Repères — épaisseur 2 mm ; format 1800 × 900 cm ; réaction au feu Bfl-s1 (EN 13501-1) ; poids 540 kg par unité de vente.



L'ESSENTIEL

Épaisseur	2 mm
Format	1800 × 900 cm
Surface par dalle	162 m²
Poids	540 kg par unité de vente
Réaction au feu	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Garantie	5 ans sur le revêtement, hors dommages liés au transport et au déplacement du produit
Référence	LIF-38679

Caractéristiques techniques

Format du terrain	9 × 18 m — 162 m², livré en 5 lés de 1,80 × 18 m
Aire de jeu couverte	6,10 × 13,41 m (dimensions officielles IFP) + dégagements périphériques
Épaisseur	2 mm
Poids	108 kg par lé de 1,80 m — soit environ 540 kg pour le terrain complet (5 lés) (EN ISO 23997 / EN 430)
Structure	Complexe multicouche : couche protectrice (taches et rayures) · sable de quartz · couche d'usure transparente · impression HD · renfort fibre de verre · mousse haute densité · envers losange antiglisse
Lignes de jeu	Lignes officielles (service, fond, latérales) imprimées en fabrication — blanc éclatant, 5 cm de large, pré-traitées, résistantes à l'usure et à la friction des chaussures
Coloris	Standard gris / bleu / vert — couleur du terrain personnalisable et ajout de votre logo sur demande (motifs et lignes également) ; délai de fabrication de 3 à 4 mois pour un terrain personnalisé
Assemblage des lés	Thermosoudure à chaud (installation pérenne) ou adhésif simple face, à défaut ruban adhésif double face (installation démontable)
Homologation	Surface approuvée USA Pickleball (USAP)
Surface de jeu	Toucher « sable » antidérapant : particules de friction nano brevetées pour l'adhérence et le grip, rebond de balle régulier
Finition	Couche de protection traitée anti-UV et anti-salissure, imperméable : nettoyage facile, entretien réduit
Confort et acoustique	Mousse haute densité : confort sous le pied, absorption des chocs et atténuation du bruit
Impression	Lignes et couleurs imprimées sous la couche d'usure transparente : aucune décoloration pendant toute la durée de vie

Usage	Intérieur (surface sportive EN 14904) — pose extérieure possible en installation temporaire
Réaction au feu	Bfl-s1 — EN 13501-1:2018 sur essais EN ISO 9239-1 et EN ISO 11925-2 (avril 2026, laboratoire accrédité SGS-CSTC) — PV remis au client après la commande
Marquage CE	EN 14041:2004 — déclaration des performances n° DOP-002-003-A conforme au règlement (UE) n° 305/2011 ; performances déclarées : absorption des chocs, glissance, résistance à l'abrasion et à la charge lourde
Émissions et hygiène	TVOC à 28 jours < 100 µg/m³ (ISO 16000-6, exigence ≤ 1 000) · activité antibactérienne ≥ 99,99 % (ISO 22196)
Conditionnement	Rouleaux protégés par papier recyclé, livrés en caisse de transport en bois
Largeur et longueur des lés	1,80 m de large (EN ISO 24341 / EN 426) — longueur adaptable au besoin du projet, terrain sur mesure possible
Fin de vie	Revêtement recyclable (fiche technique édition 04/2026)
Durée de vie estimée	8 à 15 ans selon l'intensité d'usage

Réaction au feu

Surface approuvée USA Pickleball (USAP) ; revêtement conforme à l'usage prévu défini par la norme EN 14904:2006 + A1:2008 (surfaces sportives d'intérieur), marquage CE EN 14041:2004 avec déclaration des performances DOP-002-003-A ; classement au feu Bfl-s1 (EN 13501-1:2018, essais EN ISO 9239-1 et EN ISO 11925-2, avril 2026) attesté par le PV SGS-CSTC, remis au client après la commande ; TVOC < 100 µg/m³ à 28 jours (ISO 16000-6) ; activité antibactérienne ≥ 99,99 % (ISO 22196). Les essais de réaction au feu ont été réalisés par un laboratoire accrédité.

Questions fréquentes

Peut-on choisir la couleur du terrain et y ajouter notre logo ? Quel délai prévoir ?

Oui. La couleur du terrain est personnalisable et le logo de votre club, de votre commune ou de votre établissement peut être ajouté sur la surface. Couleur et logo sont imprimés en fabrication, sous la couche d’usure transparente : ils ne s’effacent pas avec les nettoyages.

Le terrain est-il livré en une seule pièce ?

Non : il est livré en 5 lés de 1,80 m de large et 18 m de long, assemblés sur place. Avec la thermosoudure à chaud, les lés ne forment plus qu'un seul bloc et la surface est continue. Avec l'adhésif simple face, posé par en dessous entre chaque lé, l'ensemble est solidarisé tout en restant séparable pour la désinstallation.

Peut-on l'installer en extérieur ?

Le produit est une surface sportive d'intérieur au sens de l'EN 14904. En extérieur, nous préconisons une installation temporaire : tournoi, animation, événement, avec réenroulage après usage.

Combien de temps faut-il pour poser puis retirer le terrain ?

Pour une installation événementielle, comptez 2 à 3 personnes, 1 h de montage et 45 minutes de démontage. Pour une installation pérenne thermosoudée, 2 personnes suffisent et 4 terrains peuvent être posés par demi-journée ; ensuite, l'enroulage ou le déroulage d'un terrain prend une dizaine de minutes.

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison confirmé au devis selon la surface et la destination. Pour un calepinage, une découpe ou un dossier de consultation, joignez le plan de la surface à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/rouleau-de-sol-pickleball-interieur-18-x-9-m-pvc-epaisseur-2-mm/
Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Terrain de pickleball en rouleau PVC 9 × 18 m – sol indoor 2 mm, lignes imprimées — Gamme complète : Rouleaux terrains sportifs