Fiche technique terrains de basket 3x3 enlio

Terrain de basket 3x3 — Terrains de Basket 3x3 Enlio – 18x14m SES Battle 3 : Tout ce que vous devez savoir — Marque Enlio, distribuée en France par Light In Fitness.

En bref — Ensemble de revêtement pour terrain de basket-ball 3×3 de 252 m² en dalles de caoutchouc élastique, conçu pour les terrains en accès libre où l'amorti à la réception des sauts prime sur le coût au mètre carré.
Repères — épaisseur 16 mm.



L'ESSENTIEL

Épaisseur	16 mm
Garantie	Conditions précisées au devis
Référence	LIF-26828

Caractéristiques techniques

Matériau des dalles	TPE (élastomère thermoplastique), recyclable
Épaisseur	16 mm (16,3 mm mesurés)
Absorption des chocs	30 % – EN 14808
Rebond vertical du ballon	100 % – EN 12235
Déformation verticale	1,2 mm – EN 14809
Glissance à sec	102 (plage visée 80 à 110) – EN 13036-4
Perméabilité à l'eau	Supérieure à 24 000 mm/h – EN 12616
Plage de température d'utilisation	– 40 °C à + 60 °C
Montage ou démontage (estimation)	3 personnes, environ 3 h

Réaction au feu

Dalle homologuée FIBA Approved 3x3 Equipment (catégorie 3x3 & Outdoor Flooring, licence n° 3SF-063-02, niveaux 1 et 2), homologation consultable sur le site de la FIBA ; essais réalisés par le laboratoire Labosport selon la norme EN 14877:2013, à l'automne 2024 : absorption des chocs 30 % (EN 14808), déformation verticale 1,2 mm (EN 14809), rebond vertical du ballon 100 % (EN 12235), glissance à sec 102 (EN 13036-4), perméabilité à l'eau supérieure à 24 000 mm/h (EN 12616), épaisseur mesurée 16,3 mm. Le certificat précise que la dalle n'est pas destinée au jeu sur surface mouillée. Certificat et fiche technique remis au client à la commande. Les essais ont été réalisés par un laboratoire accrédité.

Questions fréquentes

Quelles sont les dimensions du terrain ?

L'ensemble de revêtement mesure 18 × 14 m, soit 252 m², dégagements compris. La surface de jeu délimitée par les lignes mesure 15 × 11 m ; le plan de pose précise les zones libres autour du jeu.

De quoi la surface est-elle composée ?

De dalles SES Battle III en caoutchouc élastique de 30,1 × 30,1 × 1,6 cm, qui absorbent les impacts à la réception des sauts.

Sur quel support s'installe le terrain ?

Sur un support plan et stable (dalle béton ou enrobé) ; le système clipsable modulaire s'assemble et se démonte rapidement, y compris pour un événement temporaire.

À qui s'adresse ce terrain ?

Collectivités, clubs, établissements scolaires et privés qui aménagent un espace basket 3×3 extérieur permanent ou événementiel.

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison confirmé au devis selon la surface et la destination. Pour un calepinage, une découpe ou un dossier de consultation, joignez le plan de la surface à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/terrains-de-basket-3x3-enlio-18x14m-ses-battle-3-tout-ce-que-vous-devez-savoir/
Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Terrains de Basket 3x3 Enlio – 18x14m SES Battle 3 : Tout ce que vous devez savoir — Gamme complète : Terrains de basket 3×3 Enlio en polypropylène